

کودریز باغی

- کودریز دامی باغی تیداپارس در دو مدل یک طرفه و دو طرفه برای کوددهی باغ ها با سهولت و سرعت بالا
- بکارگیری چرخ با سطح مقطع بزرگ، جهت کاهش فشار بر سطح زمین و کنترل لایه سخت خاک (hardpan)
- عملکرد عالی و استحکام دستگاه از مزایای کودریز باغی تیداپارس
- کیفیت برتر در ساخت و ایمنی، با استهلاک کم و عمر کاری بالا
- کود دهی به صورت ردیفی در سایه انداز درختان (چال کود، کانال کود)
- مناسب برای انواع کودهای حیوانی، مرغی و کمپوست
- قابلیت تنظیم اندازه نوار نقاله برای کود دهی مناسب ردیف درختان
- دارای دریچه کود قابل تنظیم
- مجهر به خردکن و سرنزد برای کارایی بهتر و ایمنی دستگاه
- قابل استفاده برای کار در زمین های مسطح و غیر مسطح
- قابلیت کار با انواع تراکتورهای موجود در ایران



Garden Row Spreader

- TIDAPARS Row Spreader is designed for applying of manure under tree lines in gardens. This machine is used with a tractor.
- Garden Spreaders are designed for vineyard and orchard spreading where the manure needs to be laid along a drip line, or in a narrow band, such as required under trees and vines.
- Garden Spreader is equipped with a high loading tank which guarantees a daily working performance of several hectares.
- Models starting from 3.5 m³ capacity, up to 6.5 m³, these high quality machines are well suitable to operations of all different sizes.
- The bottom of the hopper consists of a chain belt which guarantees total uniformity in forward movement of the manure.
- This machine with adjustable conveyor belt is designed to spread different manure (cattle manure, compost, organic wastes, lime, poultry manure, gypsum, wood shavings etc.) for the distribution of humid and dry manure.
- Before of distribution conveyor belt, is located one horizontal shredder. crumbles the manure very well.
- TIDAPARS Garden Spreader is equipped with a Guillotine-shaped vent for adjust of amount of manure shedding.

All models are equipped with PTO shaft – The necessary energy is transmitted from PTO.



آلہ نثر الأسمدة

فی الحدائق، يتم التسميد في الجزء السفلي من الأشجار عن طريق بناء ثقب الأسمدة أو قناة الأسمدة في ظل شجرة.
الوجوهين مذاج مناسبة لتطبيق الأسمدة جنبا إلى جنب مع الأشجار.
وتحتبر القدرة على ضبط حجم الحزام الناقل أكثر ملاءمة لتسميد الصفوف من الأشجار.

مشخصات فنی / Technical specifications

Min 75 hp	Required power/ توان لازم	6.5 m ³	Hopper capacity/ طرفیت مخزن
1900 kg	Weight/ وزن	PTO drive/540	Drive type/rpm/ دور ورودی
520×190×230 cm	L×W×H dimensions/ ابعاد	Trailed/ مابیندی	Linkage type/ نوع اتصال