

ماشین نشاکار مزرعه

ماشین نشاکار تیداپارس برای کاشت نشای انواع محصولات کشاورزی مانند: کلزا، پنبه، گوجه فرنگی، خیار، کاهو، کلم، فلفل، ذرت و ... مناسب می باشد.

- برای کاشت انواع نشا با ریشه هرمی، استوانه ای، مکعبی و ...
- مناسب برای انواع الگوهای کاشت
- مجهز به موزع ۸ فنجان از جنس آلومینیوم
- دارای جایگاه بزرگ نگهدارنده سینی
- دسترسی آسان اپراتور به سینی های نشا
- امکان تنظیم دقیق عمق کاشت
- دارای قابلیت تنظیم دقیق فاصله بین ردیف ها و فاصله بین نشاها در یک ردیف
- قابلیت کاشت در شرایط دشوار مزرعه

Transplanter

TIDAPARS transplanter is suitable for a large variety of agricultural crops like: canola, cotton, tomato, lettuce, cabbage, pepper etc.

This is a machine equipped with an aluminum rotary carousel 8 cups, suitable for planting young plants in plugs. Each planting unit is suitable for high quality planting even when the ground conditions are extremely difficult.

- This machine can work both on flat ground and raised beds.
- Rubber tire with adjustable pressure
- Depth of work can be adjusted precisely
- Large space to carry too many trays on the farm
- Low weight and high firmness parts
- One of the most interesting features of this machine is the minimum variable row distance that allows the operator to implant the plants close together



آلة غرس الشتلات

آلة الزرع تناسب مجموعة كبيرة و متنوعة من النباتات: الطماطم، خیار، الكرنب، الخس، بذور اللفت، القطن، الذرة و ...

- هی آلة مناسبة لزراعة النباتات في علبه المقابس بأشكال مختلفة كالهم و الأسطوانة و المخروط و ...

- كل وحدة زراعه مناسبة للزراعة عالية الجودة حتى عندما تكون ظروف الارض صعبة للغاية

- تستطيع هذه الآلة، العمل على أرض مسطحة و الأسرة المرتفعة

- سهولة وصول المشغل إلى صواني الشتلات واحدة من أكثر ميزات هذا

اجهاز إثارة للاهتمام هی الحد الأدنى لمسافة الصف المتغيرة التي تيمج

للمشغل بزراعة النباتات بالقرب من بعضها البعض

- مساحة كبيرة لحمل الكثير من الصواني في المزرعة

امکانات سفارشی:

- افزودن سامانه قرار دادن نوار آبیاری، آبدهی و کوددهی به طور همزمان با کاشت نشا
- امکان نصب سایبان
- امکان قرار دادن صندلی



Options that you need:

Putting up irrigation tape chassis, planting and watering can be completed at the same time, sunshade and operator seat instead of bench

الخيارات التي تحتاجها:

- يمكن استكمال عملي الزرع و السقي في نفس الوقت
- ظله
- وضع هيكل الشريط الري

مشخصات فنی

Technical specifications

2 - 4 - 6 n.	متغیر Variable	واحد های کارنده Planting units	320×240×170 cm	ابعاد Dimension L×W×H
8 n.	Rubber flex	چرخ های فشاردهنده Pressure wheel	500 kg	وزن Weight
4 n.	فولادی Steel	شیار باز کن Furrower	12 - 65 cm	فاصله بین نشا تا نشا Plant to plant
Max 110 hp	Min 75 hp	توان مورد نیاز Power supply	29 - 75 cm	فاصله ردیف تا ردیف Row to row
4000 - 5000 plant/hour per operator	متأثر از سرعت اپراتور Depending on the speed of operator	ظرفیت Capacity	4 - 10 cm	عمق کاشت Depth of Planting

نشاکار تیداپارس با تراکتورهای توان متوسط و رایج در ایران و به صورت سوار شونده به کار گرفته می شود.

Mounting by using the tractor's three-point linkage

تصاعد با استخدام الربط من ثلاث نقاط للجرار

